

品 種	ホース呼称	標準 呼称長さ (m)	性 能						
			実長 (m)	筒先概算質量 (kg/m)	最高使用圧力 (MPa)	計算破壊圧力* (MPa)	最小使用曲げ半径 (mm)	口元外径 (mm)	筒先外径 (mm)
ハイパークリート (梱包テープ: 黄色)	3.5B ( 90A)	7	7.4	4.4	0.8	3.9以上	450	149	109
		8	8						
	3.75B ( 96A)	7	7	5.0	0.8	3.9以上	480	151	118
		8	8						
	4B (105A)	7	7	5.4	0.8	3.9以上	530	153	127
		8	8						
テクノバトラーGT (梱包テープ: 黒色)	3.25B ( 85A)	7	7.4	3.3	0.8	3.9以上	380	127	101
		8	8						
	3.5B ( 90A)	7	7.4	3.5	0.8	3.9以上	400	132	105
		8	8						
	3.75B ( 96A)	7	7	3.9	0.8	3.9以上	430	141	112
		8	8						
	4B (105A)	7	7	4.2	0.8	3.9以上	470	144	121
		8	8						
	4.5B (115A)	5~8	7.3 8	4.5	0.8	3.9以上	520	166	133
4.75B (120A)	5~8	7.2 8	4.8	0.8	3.9以上	540	177	139	
5B (125A)	5~8	7 8	5.2	0.8	3.9以上	560	183	149	
NEWテクノバトラー (梱包テープ: 赤色)	3.5B ( 90A)	7	7.4	3.7	0.8	3.9以上	450	135	107
		8	8						
	3.75B ( 96A)	7	7	4.0	0.8	3.9以上	480	150	114
		8	8						
	4B (105A)	7	7	4.3	0.8	3.9以上	530	150	123
		8	8						
テクノバトラー (梱包テープ: 水色)	3.5B ( 90A)	7	7.4	3.7	0.8	3.9以上	450	135	107
		8	8						
	3.75B ( 96A)	7	7	4.1	0.8	3.9以上	480	149	116
		8	8						
	4B (105A)	7	7	4.5	0.8	3.9以上	530	149	125
		8	8						
<ミニポンプ車専用> テクノバトラーMP (梱包テープ: 白色)	3B ( 75A)	7	7	2.6	0.8	3.0以上	300	113	90
		8	8						
	3.15B ( 82A)	7	7.4	2.7	0.8	3.0以上	320	115	94
		8	8.5						
	3.25B ( 85A)	7	7.4	2.8	0.8	3.0以上	340	123	99
		8	8.5						
3.5B ( 90A)	7	7.4	2.9	0.8	3.0以上	360	126	103	
	8	8							

[注] (1) 本製品は生コン打設先端専用ホースです。ドッキングホース等の他の用途には絶対に使用しないで下さい。

(2) 標準品の他、両口タイプは別途ご相談下さい。

(3) ブーム打設時の先端ホース使用時は適切な安全措施を講じる必要があります。また、ホース口径によりブーム打設に使用できる長さも決められています。  
詳しくはJIS A 8612をご参照いただき、ご使用下さい。

(4) ※の計算破壊圧力は外力が作用していない直線状態での口元部破壊圧力です。

(5) 製品の一部仕様が改善のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

ホース呼び径	3B (75A)	3.15B (82A)	3.25B (85A)	3.5B (90A)	3.75B (96A)	4B (105A)	4.5B (115A)	4.75B (120A)	5B (125A)
接続配管	3B (80A)	3.5B (90A)	4B (105A)	3.5B (90A)	4B (105A)	3.5B (90A)	4B (105A)	4.5B (115A)	5B (125A)
全具形状	ストレート	テーパ	テーパ	ストレート	テーパ	ストレート	テーパ	テーパ	ストレート
標準/特殊	標準	受注生産	標準	受注生産	標準	受注生産	標準	標準	標準